

VITOCELL 300-B

Емкостный водонагреватель с двумя змеевиками греющего контура
Объем 300 и 500 л

- Цены указаны без НДС и актуальные с 1 августа 2023 года. - Условия поставок FCA Allendorf (Eder) -

НОВИНКА



Vitocell 300-B

Тип EVBA-A/EVBB-A



Вертикальный емкостный водонагреватель из высококачественной нержавеющей стали

С **двумя змеевиками**; через нижний теплообменник производится нагрев с помощью гелиоколлекторов, через верхний при необходимости можно осуществлять дополнительный нагрев водогрейным котлом.

- Долговечное изделие благодаря коррозионно-стойкой емкости из специальной нержавеющей стали.
- Гигиеничный и пригодный для пищевых целей благодаря высокому качеству поверхности.
- Удобство обслуживания, не требуется защитный анод, что исключает дополнительные затраты.
- Нагрев всего объема воды с помощью змеевика, достигающего дна емкости.
- Высокая степень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву теплообменными поверхностями большой площади.
- Емкостный водонагреватель (300 л) оборудован вакуумной теплоизоляцией для минимальных потерь тепла.
- Малый вес и съемная теплоизоляция при объеме 500 л облегчают подачу на место установки.
- Бивалентный режим приготовления горячей воды в сочетании с гелиоколлекторами и теплогенератором. Тепловая энергия гелиоколлекторов передается воде контура ГВС через нижний змеевик.

17.4

VITOCELL 300-B



Vitocell 300-B из нержавеющей стали		Объем водонагревателя (л)		MG W
		300	500	
	<p>Vitocell 300-B, серебристого цвета Для приготовления горячей воды с теплогенераторами и гелиоколлекторами. Водонагреватели объемом 500 л со съемной теплоизоляцией.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура подачи греющего контура до 160 °C ■ Температура в контуре ГВС до 95 °C ■ Рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 10 бар (1 МПа) ■ Рабочее давление в контуре гелиоустановки до 10 бар (1 МПа) ■ Температура подающей магистрали контура гелиоустановки до 160 °C 	Z021981 3.667,-	—	№ заказа евро
	<p>Vitocell 300-B/-W, жемчужно-белого цвета Для приготовления горячей воды с теплогенераторами и гелиоколлекторами. Водонагреватели объемом 500 л со съемной теплоизоляцией.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Температура подачи греющего контура до 160 °C ■ Температура в контуре ГВС до 95 °C ■ Рабочее давление в греющем контуре и контуре ГВС до 10 бар (1 МПа) ■ Рабочее давление в контуре гелиоустановки до 10 бар (1 МПа) ■ Температура подающей магистрали контура гелиоустановки до 160 °C 	Z021982 3.627,-	Z021983 5.620,-	№ заказа евро
Технические характеристики				
Тип		EVBB-A	EVBB-A	
Длина		668	1022	мм
Ширина		706	1740	мм
Высота		1740	1852	мм
Установочный размер		—	715	Ø мм
Масса		103	123	кг

Указание!

Емкостный водонагреватель поставляется с свертным уголком для работы в составе гелиоустановки.



Для тепловых насосов оба змеевика должны быть подключены последовательно. Поэтому одновременное подключение гелиоколлекторов невозможно.

17.4

Принадлежности				
Принадлежности				
Объем водонагревателя (л)		300	500	MG W
Терморегулятор <ul style="list-style-type: none"> ■ С термостатической системой. ■ Для установки в емкостный водонагреватель. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С. ■ Длина капиллярной трубки до 1400 мм. ■ Без погружной гильзы. 		7151989	165,-	№ заказа евро
Блок предохранительных устройств (DN 20, R 1) <ul style="list-style-type: none"> ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный штуцер ■ Штуцер для подключения манометра Макс. отопительная мощность 150 кВт.		7180662	221,-	№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления А). ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан. 		7172611	376,-	№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления А). ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан. 		7172612	436,-	№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления А). ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан. 		7172613	1.211,-	№ заказа евро
Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла ► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.				
Термометр <ul style="list-style-type: none"> ■ Для настенного монтажа. ■ Цифровая индикация двух значений температуры 		ZK05265	74,-	№ заказа евро
Термостатный комплект циркуляционной линии ГВС Для встраивания в системы приготовления горячей воды с циркуляционным трубопроводом. <ul style="list-style-type: none"> ■ Термостатный автоматический смеситель ■ Диапазон настройки: 35 - 60 °С ■ Встроенный обратный клапан ■ Резьбовое подключение G 3/4 ■ Теплоизоляция 		ZK01284	298,-	№ заказа евро
Термостатный автоматический смеситель <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 35 - 60 °С. ■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением. 		7438940	88,-	№ заказа евро

VITOCELL 300-B

Принадлежности

Принадлежности			
Электронагревательная вставка			
Объем водонагревателя (л)	300	500	MG W
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м ³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор ■ Фланец ■ Колпак фланца (серебристый) ■ Уплотнение Для монтажа в нижней части Vitocell.	 Z021953 746,-	–	№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м ³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор ■ Уплотнение ■ Фланец ■ Колпак фланца (жемчужно-белый) Для монтажа в нижней части Vitocell.	 Z021954 746,-	Z021955 747,-	№ заказа евро
Прочее			
Объем водонагревателя (л)	300	500	MG N
Приспособление для переноски Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.	ZK05266 145,-	–	№ заказа евро
Приспособление для переноски Для облегчения подачи на место установки всех вертикальных емкостных водонагревателей ■ Со съёмной теплоизоляцией Не для Vitocell 100-V/B/L, тип CVA/CVB/CVL, начиная от 750 л	–	ZK01793 298,-	№ заказа евро