






Смесители отопительного контура, приварные			MG W
4-ходовой смеситель отопительного контура привариваемый			
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 20 привариваемый		7237115 231,-	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 25 привариваемый		7237142 275,-	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 32 привариваемый		7237143 291,-	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 привариваемый		7237144 326,-	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 привариваемый		7237145 359,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура привариваемый			
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 20 привариваемый		7071977 231,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 25 привариваемый		7002777 275,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 32 привариваемый		7002778 291,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 привариваемый		7002779 326,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 привариваемый		7036424 359,-	№ заказа евро
Смесители отопительного контура (с фланцами)			MG W
3-ходовой смеситель отопительного контура фланцевый PN 6			
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 40 фланцевый PN 6 с рычагом смесителя		9522482 336,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 50 фланцевый PN 6 с рычагом смесителя		9522483 376,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 65 фланцевый PN 6		9522484 480,-	№ заказа евро
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 80 фланцевый PN 6		9522485 786,-	№ заказа евро


18.5

5/2018
5829841

Принадлежности для контроллеров

Смесители






Смесители отопительного контура (с фланцами)		MG W
3-ходовой смеситель отопительного контура DN 100 фланцевый PN 6	9522486 1.285,-	№ заказа евро
Смесители отопительного контура, привинчиваемые		MG W
4-ходовой смеситель отопительного контура привинчиваемый		
4-ходовой смеситель отопительного контура R 3/4 привинчиваемый	7239540 258,-	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура R 1 привинчиваемый	7239541 291,-	№ заказа евро
4-ходовой смеситель отопительного контура R 1 1/4 привинчиваемый	7239542 329,-	№ заказа евро
Специальные смесители отопительного контура		MG W
Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура Также может использоваться для систем внутривольного отопления.		
Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R 1/2 Также может использоваться для систем внутривольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 15 или 18 мм или под резьбу R 1/2.	7338213 225,-	№ заказа евро
Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R 3/4 Также может использоваться для систем внутривольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 22 мм или под резьбу R 3/4.	7338214 268,-	№ заказа евро
Специальный 3-ходовой смеситель отопительного контура R 1 Также может использоваться для систем внутривольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 28 мм или под резьбу R 1.	7338215 299,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 15 мм 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7207284 11,30	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 18 мм 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338211 11,30	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 22 мм 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7207285 11,30	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 28 мм 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7207286 24,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под резьбу R 1/2 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338229 23,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под резьбу R 3/4 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338230 27,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под резьбу R 1 1 комплект для специального 3-ходового смесителя отопительного контура.	7338231 30,-	№ заказа евро






Специальные смесители отопительного контура			MG W
Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура Также может использоваться для систем внутриспольного отопления.			
Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R ½ Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 15 или 18 мм или под резьбу R ½.		7338216 240,-	№ заказа евро
Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R ¾ Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 22 мм или под резьбу R ¾.		7338217 299,-	№ заказа евро
Специальный 4-ходовой смеситель отопительного контура R 1 Также может использоваться для систем внутриспольного отопления. Должны быть также заказаны монтажные детали, под пайку с внутренним Ø 28 мм или под резьбу R 1.		7338218 334,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 15 мм 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303303 11,30	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 18 мм 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338212 27,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 22 мм 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303304 24,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под пайку, внутренний Ø 28 мм 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7303305 41,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под резьбу R ½ 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338208 24,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под резьбу R ¾ 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338209 30,-	№ заказа евро
Монтажные детали для подключения под резьбу R 1 1 комплект для специального 4-ходового смесителя отопительного контура.		7338210 45,-	№ заказа евро

► Информацию об электроприводах смесителей см. на следующей странице.

Принадлежности для контроллеров

Электроприводы смесителей и датчики

Электроприводы смесителей и датчики			
Комплектующие контроллера отопительного контура			MG W
Электропривод смесителя Для смесителей Viessmann DN 20 - 50 (привариваемые) и R ½ - R 1¼ (не для фланцевых смесителей). Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		7450657 418,-	№ заказа евро
Электропривод смесителя (для фланцевых смесителей) Для смесителей Viessmann DN 40 и 50. Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		ZK05435 730,-	№ заказа евро
Электропривод смесителя (для фланцевых смесителей) Для смесителей Viessmann DN 65 - 100. Без кабеля для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		Z004344 836,-	№ заказа евро
Штекер gS (3 шт.) Для электропривода смесителя.		7415057 11,30	№ заказа евро
Штекер sÖ (3 шт.) Для насоса отопительного контура.		7415056 11,30	№ заказа евро
Датчики			MG W
Накладной датчик температуры (NTC 10 кОм) ■ Для измерения температуры на поверхности трубы. ■ Без кабеля и штекера для электроподключения (обеспечивается заказчиком).		7452538 108,-	№ заказа евро
Накладной датчик температуры (NTC 10 кОм) ■ Для измерения температуры на поверхности трубы. ■ С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.		7426463 103,-	№ заказа евро
Погружной датчик температуры (NTC 10 кОм) ■ Для измерения температуры в погружной гильзе. ■ С соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.		7544848 108,-	№ заказа евро
Погружная гильза Длина G1/2 x 100 мм, с зажимной скобой.		7816035 33,-	№ заказа евро
Погружная гильза Длина G1/2 x 150 мм, с зажимной скобой.		7817326 33,-	№ заказа евро
Штекер для датчиков (3 шт.) (2-полюсный).		7268274 11,30	№ заказа евро
Прочее			MG W
Штекер gÖ (3 шт.) Для подключения общего сигнала неисправности к Vitotronic 100 (тип GC1B).		7817232 11,30	№ заказа евро
Штекер aBH (3 шт.) Для внешних принадлежностей.		7818057 11,30	№ заказа евро

Терморегуляторы			
Контроллер для управления по температуре помещения			MG W
<p>Vitotrol 100 (тип UTDB)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулятор температуры помещения ■ С релейным выходом (двухпозиционное регулирование) ■ Управление с помощью текстового меню ■ С цифровым таймером ■ С дневной и недельной программой ■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки ■ Автономное электропитание (от батарей 3 В) 		Z007694 231,-	№ заказа евро
<p>Vitotrol 100 (тип UTDB-RF)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Регулятор температуры помещения со встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухпозиционное регулирование). ■ Управление с помощью текстового меню ■ С цифровым таймером ■ С дневной и недельной программой ■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки ■ Регулятор температуры помещения с питанием от батарей 3 В, приемник с питанием от сети 230 В 		Z007695 427,-	№ заказа евро
Терморегуляторы / термореле			MG W
<p>Терморегулятор</p> <p>С погружной гильзой из нержавеющей стали G 1/2, длина 100 мм. Диапазон настройки: 30 - 80 °C</p>		Z001886 217,-	№ заказа евро
<p>Терморегулятор</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G 1/2, длина 150 мм. ■ Диапазон настройки: 30 - 80 °C 		Z001888 217,-	№ заказа евро
<p>Терморегулятор</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G 1/2, длина 200 мм. ■ Диапазон настройки: 30 - 80 °C 		Z001887 217,-	№ заказа евро
<p>Термореле / защитный ограничитель температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для установки в емкостный водонагреватель. С двумя термостатическими системами. <ul style="list-style-type: none"> - Термореле (диапазон настройки: 30 - 110 °C). - Защитный ограничитель температуры (точка переключения 120 (110, 100, 95) °C). - С погружной гильзой из нержавеющей стали R 1/2, длина 200 мм. 		7151990 413,-	№ заказа евро
Защитный ограничитель температуры			MG W
<p>Защитный ограничитель температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для установки в емкостный водонагреватель. С термостатической системой. ■ Требуется, если на 1 м² площади поглотителя гелиоустановки приходится меньше 40 литров объема водонагревателя. Тем самым надежно предотвращается рост температуры в емкостном водонагревателе выше 95 °C. ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G 1/2, длина 200 мм. 		Z001889 217,-	№ заказа евро
<p>Защитный ограничитель температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Точка переключения 120 °C, возможность перенастройки на 110/100/95 °C. ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали G 1/2, длина 150 мм. 		Z001890 217,-	№ заказа евро
Терморегулятор для регулирования температуры воды в плавательном бассейне			MG W
<p>Терморегулятор</p> <p>Для управления температурой воды в плавательном бассейне.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ С погружной гильзой из нержавеющей стали, длина 200 мм. ■ Диапазон настройки: 0 - 35 °C. 		7009432 475,-	№ заказа евро

18.5

18.5